

Codering:	20120353GKBUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	IsoBouw Systems BV
Type:	EPS 150 SE (-Wit- 150 SE)
Ingangsdatum verklaring	05-07-2012
Geldigheidsduur verklaring	Onbeperkt

Isolatie-dikte [mm]	Rc [m ² K/W]			
	gevel	paneel	vloer	Dak ¹ (Beperkte toepassing zie note 1)
40	1,51	1,22	1,30	1,37
50	1,81	1,52	1,60	1,67
60	2,11	1,82	1,90	1,97
70	2,41	2,12	2,20	2,27
80	2,71	2,42	2,50	2,57
85	2,96	2,67	2,75	2,82
90	3,26	2,97	3,05	3,12
100	3,41	3,12	3,20	3,27
105	3,56	3,27	3,35	3,42
110	3,71	3,42	3,50	3,57
115	3,86	3,57	3,65	3,72
120	4,01	3,72	3,80	3,87
125	4,16	3,87	3,95	4,02
130	4,31	4,02	4,10	4,17
135	4,46	4,17	4,25	4,32
140	4,61	4,32	4,40	4,47
145	4,76	4,47	4,55	4,62
150	3,06	2,77	2,85	2,92
160	5,36	5,07	5,15	5,22
170	5,61	5,32	5,40	5,47
180	5,91	5,62	5,70	5,77
190	6,21	5,92	6,00	6,07

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende isolatiemateriaal is toegepast.

¹ De waarden voor daken gelden alleen indien het isolatiemateriaal niet onderbroken is aangebracht. Indien het isolatiemateriaal bij het dak tussen de gordingen is aangebracht gelden de hier gegeven Rc-waarden niet, er is geen rekening gehouden met het percentage hout