


IsoBouw dB-vloerplaat

EPS vloerisolatie tegen contactgeluid

PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	Als vloerisolatie in zogenaamde zwevende vloeren tegen contactgeluid met een maximale belasting van 4,0 kN/m ² (type 4000) of 5,0 kN/m ² (type 5000)
Breedte	500 mm
Lengte	1000 mm
Isolatie	Geëlastificeerd EPS-SE
Randafwerking	Rechte kanten
Certificatie	Cradle to Cradle Certified®

LEVERINGSPROGRAMMA (TYPE 4000*)

Dikte in mm	Stijfheidsgroep**	Hoeveelheid per pak		Levertijd in werkdagen (o.o.v.)	Prijs per m ²
		Aantal platen	Aantal m ²		
15	30	30	15,0	5	3,75
20	20	22	11,0	5	5,40
25	20	18	9,0	5	6,60
30	15	15	7,5	5	7,90
35	15	13	6,5	5	9,40
40	10	11	5,5	5	10,40
45	10	10	5,0	5	12,05
50	10	9	4,5	5	13,15
60	10	8	4,0	5	15,75

* Type 5000 op aanvraag leverbaar. ** Volgens EN 13163.

OVERIGE INFO

Verpakking	In krimpfolie
Minimale orderregel	5 m ³ per specificatie en uitsluitend volle pakketten
Franco levering	Vanaf 10 m ³ , ongelost
Retourname reststukken	Zie pag. 4