

Eco Klik-vloerplaat **NIEUW**





PRODUCTINFORMATIE

| | |
|-------------------------------|---|
| Toepassing | Als isolatie onder vloeren die in het werk gestort worden |
| Breedte | 1200 mm (1165 mm werkend) |
| Lengte | 2000 mm (1965 mm werkend) |
| Isolatie | EPS-SE met een druksterkte van 100 kPa, met minimaal 50% gerecyclede EPS content o.b.v. Greenline 50/50 |
| Randafwerking | Rondom met zelfzoekende randafwerking met klik-verbinding |
| Certificatie | LCA |
| ISDE-subsidie meldcode | KA18176 |

LEVERINGSPROGRAMMA + ISOLATIEWAARDEN + MILIEUPRESTATIES

| Dikte in mm | Platen per pak | Eco50 Klik-vloerplaat | | | |
|----------------------------------|----------------|---|---------------------|---------------------------|-----|
| | | R _D -waarde in m ² K/W* | Milieuprestaties*** | | |
| | | | MKI | CO ₂ -emissies | |
| | | | | Paris proof | GWP |
| 130 | 3 | 3,60 | 0,53 | 5 | 6,4 |
| 140 | 3 | 3,85 | 0,57 | 6 | 6,8 |
| 150 | 3 | 4,15 | 0,61 | 6 | 7,3 |
| 160 | 3 | 4,40 | 0,65 | 7 | 7,8 |
| 170 | 2 | 4,70 | 0,69 | 7 | 8,3 |
| 180 | 2 | 5,00 | 0,73 | 7 | 8,8 |
| 200 | 2 | 5,55 | 0,82 | 8 | 9,8 |
| Levertijd in werkdagen | | 7 | | | |
| Prijs per m³** | | 235,00 | | | |

* R_D-waarde in m²K/W conform EN 13163. Gebruik onze rekentool op onze website voor een projectspecifieke R_c-berekening

** Facturatiemaat: 2000 x 1200 mm

***MKI=Milieu Kosten Index in € / m², Paris proof = CO₂-uitstoot module A1 t/m A5 in in kg CO₂ eq /m², GWP=Global Warming Potential gebaseerd op CO₂ eq (GWP-total over 100 jaar, module A t/m D) EN 15804 +A2, allen berekend met GPR Materiaal met data uit de NMD (okt. 2023). Zie ook uitleg pag. 5

OVERIGE INFO

| | |
|-------------------------------|---|
| Verpakking | In krimfolie |
| Minimale orderregel | 5 m ³ per specificatie en uitsluitend in volle pakketten |
| Franco levering | Vanaf 10 m ³ , ongelost |
| Retourname reststukken | Zie pag. 4 |