







































































































Inhoud

Product	Toepassing	Certificatie					Pagina
		KOMO	BCRG	C-2-C	LCA	Efectis	
	 						
Organisatie							3
Algemene informatie							3
IsoBouw en het milieu							4
Prijzen / condities							6
Bouwbesluit, CE-markering en DOP verklaring							6
1. Algemene toepassing							7
IsoBouw airpop®	 						8
2. Isolatie hellend dak							9
Toepassingsmatrix hellend dak isolatie voor nieuwbouw							
SlimFix ^{XT} ®							10
SlimFix ^{XT} ® Solar							13
SlimFix ^{XT} ® Riet	 						15
SlimFix ^{XT} ® Passief							16
SlimFix ^{XT} ® Passief M							17
Toepassingsmatrix hellend dak isolatie voor renovatie							19
SlimFix®							20
SlimFix® Solar							24
SlimFix® Spoor							26
SlimFix® Reno ^{Pro} NIEUW							27
SlimFix® Reno ⁺							28
SlimFix® Reno ^{Twin}							29
SlimFix® Reno ^{Twin} Solar							31
SlimFix® Flex							33
Nok- en gootafschuiningen							34
IsoBouw Avi-nestkast							35
Use4ReUse recycle-service							36
3. Spouwisolatie							37
Toepassingsmatrix spouwisolatie							37
IsoFort							38
PolyFort ^{Pro} ®							39
4. Gevelisolatie							40
SlimFort®	 						41
5. Vloerisolatie							42
Toepassingsmatrix vloerisolati							42
IsoBouw Vloerplaat							43
IsoBouw Eco-vloerplaat NIEUW							44
IsoBouw Klik-vloerplaat							45
IsoBouw Eco Klik-vloerplaat NIEUW							46
IsoBouw dB-vloerplaat							47
6. Funderingsbekisting							48
PowerKist®							48
PowerKist® XL							49
7. Plafondisolatie							50
SlimFix® Deco							50
Verkoopvoorwaarden							51

* Voor type 60-SE en 100-SE


** Voor de EPS isolatiekern

*** Voor type 100-SE

Onze overige producten voor de woningbouw zijn opgenomen in een aparte brochure.

Eco Klik-vloerplaat **NIEUW**





PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	Als isolatie onder vloeren die in het werk gestort worden
Breedte	1200 mm (1165 mm werkend)
Lengte	2000 mm (1965 mm werkend)
Isolatie	EPS-SE met een druksterkte van 100 kPa, met minimaal 50% gerecyclede EPS content o.b.v. Greenline 50/50
Randafwerking	Rondom met zelfzoekende randafwerking met klik-verbinding
Certificatie	Zie pag. 2

LEVERINGSPROGRAMMA + ISOLATIEWAARDEN

Dikte in mm	Platen per pak	MKI-waarde	Eco50 Klik-vloerplaat
			R _p -waarde in m ² K/W*
130	3	0,49	3,60
140	3	0,53	3,85
150	3	0,57	4,15
160	3	0,60	4,40
170	2	0,64	4,70
180	2	0,68	5,00
200	2	0,75	5,55
Levertijd in werkdagen			7
Prijs per m ³ **			235,00

* Conform EN 13163. Gebruik onze rekentool op onze website voor een projectspecifieke R_c-berekening

** Facturatiemaat: 2000 x 1200 mm

OVERIGE INFO

Verpakking	In krimfolie
Minimale orderregel	5 m ³ per specificatie en uitsluitend in volle pakketten
Franco levering	Vanaf 10 m ³ , ongelost
Retourname reststukken	Zie pag. 5