

# Certificaat

**Product:** LiteTop<sup>HR</sup>

**Toepassing:** Isolatie plat dak

**Certificaathouder:** IsoBouw Systems bv  
Kanaalstraat 107  
5711 EG Someren

telefoon: 0493 - 498111  
fax: 0493 - 495971  
e-mail: [info@isobouw.nl](mailto:info@isobouw.nl)  
website: [www.isobouw.nl](http://www.isobouw.nl)

**IsoBouw**

**Innovatie in isolatie**



## Verklaring van NIBE Research bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv.

IsoBouw Systems bv voldoet met de LiteTop<sup>HR</sup> in de toepassing van plat dak isolatie aan de door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie- en Ecologie gestelde eisen, voor het voeren van het DUBOkeur®.

**DUBOKEUR®**



**Dit product is beoordeeld in de toepassing:  
Isolatie plat dak (met een minimale Rc van 6,0 m<sup>2</sup>.K/W)**

ir. Jörg Blass  
(directie NIBE)

ing. Kamiel Jansen  
(projectleider)

## Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie bv

Voor milieubewust en gezond  
bouwen, wonen en werken.

Postbus 229, 1400 AE Bussum

telefoon +31 (0)35 - 6948233  
telefax +31 (0)35 - 6950042  
E-mail [info@nibe.org](mailto:info@nibe.org)  
Website [www.nibe.org](http://www.nibe.org)

Referentienummer: 722.65.16.11.038  
Uitgegeven: 15 December 2016  
Geldig tot: 15 December 2018

lid ONRI  
**nibe**



# Milieubeoordeling

**Product:** LiteTop<sup>HR</sup>

**Opdrachtgever:** IsoBouw Systems bv  
Kanaalstraat 107  
5711 EG Someren

**IsoBouw**

**Innovatie in isolatie**

telefoon: 0493 - 498111  
fax: 0493 - 495971  
e-mail: [info@isobouw.nl](mailto:info@isobouw.nl)  
website: [www.isobouw.nl](http://www.isobouw.nl)

**Type** EPS isolatie voor het platte dak

**Functionele Eenheid** Isolatiemateriaal toegepast in een (platte) warmdak constructie gedurende een periode van 75 jaar. Vergeleken per functionele eenheid van 1 m<sup>2</sup> beloopbare (drukvast) isolatie, met een dusdanige isolerende waarde dat er voor de gehele dakconstructie minimaal een warmteweerstand (R) van 6,0 m<sup>2</sup>.K/W wordt behaald.

**Vergeleken met o.a.** Cellulair glas  
EPS platen  
Glaswol platen  
Kurk; geëxpandeerd  
PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen)  
Resolschuim platen  
Steenwol platen

**Resultaat** Dit product is beoordeeld als één van de beste dubokeuzes

## Verklaring van NIBE Research bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv.


Dit product **voldoet** aan de criteria voor DUBOkeur®

**DUBOKEUR®**

Namens NIBE Research bv



ir. Jörg Blass  
(directie NIBE)



ing. Kamiel Jansen  
(projectleider)

Referentienummer: 722.65.16.11.039  
Bepaald op: 15-12-2016

**Nederlands Instituut voor  
Bouwbiologie en Ecologie bv**

Voor milieubewust en gezond  
bouwen, wonen en werken.

Postbus 229, 1400 AE Bussum

telefoon +31 (0)35 - 6948233

telefax +31 (0)35 - 6950042

E-mail [info@nibe.org](mailto:info@nibe.org)

Website [www.nibe.org](http://www.nibe.org)

lid ONRI  
**nibe**