


IsoBouw dB-vloerplaat

airpop® vloerisolatie tegen contactgeluid

PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	Als vloerisolatie in zogenaamde zwevende vloeren tegen contactgeluid met een maximale belasting van 4,0 kN/m ² (type 4000) of 5,0 kN/m ² (type 5000)
Breedte	500 mm
Lengte	1000 mm
Isolatie	Geëlastificeerd EPS-SE
Randafwerking	Rechte kanten

LEVERINGSPROGRAMMA (TYPE 4000*)

Dikte in mm	Stijfheidsgroep**	Hoeveelheid per pak		Levertijd in werkdagen (o.o.v.)	Prijs per m ²
		Aantal platen	Aantal m ²		
15	30	30	15,0	5	2,00
20	20	22	11,0	5	2,85
25	20	18	9,0	5	3,50
30	15	15	7,5	5	4,15
35	15	13	6,5	5	4,95
40	10	11	5,5	5	5,45
45	10	10	5,0	5	6,30
50	10	9	4,5	5	6,90
60	10	8	4,0	5	8,30

* Type 5000 op aanvraag leverbaar. ** Volgens EN 13163.

OVERIGE INFO

Verpakking	In krimpfolie
Minimale orderregel	5 m ³ per specificatie en uitsluitend volle pakketten
Franco levering	Vanaf 10 m ³ , ongelost