





Voor een voordelig plat dak


							
Druksterkte in kPa	Begaanbaarheidsklasse	Beloopbaarheidsklasse	Lambda-waarde in W/mK	Dikte in mm bij ...		Brand-reactieklasse	Certificering
				R _D 3.5	R _D 6.0		
80	B	1 (beperkt beloopbaar)	0,037	130	225	B-s1, d0 (End Use)	KOMO-kwaliteitsverklaring

OVERIGE PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	Thermische isolatie voor op platte en lichte hellende dakconstructies (tot 15°) van woningen en utiliteitsgebouwen. LiteTop heeft een lagere druksterkte dan PolyTop® en is daarom toepasbaar bij daken waar de beloopbaarheid beperkt mag zijn (zie ook de toepassingsmatrix op pag. 6)
Breedte	1000 mm
Lengte	1200 mm
Dikte	40 t/m 300 (oplopend met 5 mm)
Isolatie	Isolatiekern van brandveilige EPS 80-SE
Randafwerking	Rechte kanten, ook leverbaar met sponning tegen meerprijs

LEVERINGSPROGRAMMA VLAKKE PLATEN

Dikte in mm	Isolatiewaarde* R _D in m ² K/W	Prijs per m ²
40	1,05	4,55
50	1,35	5,70
60	1,60	6,85
70	1,85	7,95
80	2,15	9,10
90	2,40	10,25
100	2,70	11,40
110	2,95	12,50
120	3,20	13,65
130	3,50	14,80
140	3,75	15,95
150	4,05	17,05
160	4,30	18,20
170	4,55	19,35
180	4,85	20,50
190	5,10	21,60
200	5,40	22,75
210	5,65	23,90
220	5,90	25,05
230	6,20	26,15
240	6,45	27,30
250	6,75	28,45
260	7,00	29,60
270	7,25	30,70
280	7,55	31,85
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)		3-5



Voor een voordelig plat dak

LEVERINGSPROGRAMMA AFSCHOTPLATEN

	Dikte in mm	Isolatiewaarde* R_D m ² K/W	Prijs per m ²
Afschot 1,5%	30-45	1,00	4,55
	45-60	1,40	6,35
	60-75	1,80	8,20
	75-90	2,20	10,00
	90-105	2,60	11,80
	105-120	3,00	13,65
	120-135	3,40	15,45
	135-150	3,85	17,30
	150-165	4,25	19,10
	165-180	4,65	20,90
	180-195	5,05	22,75
	195-210	5,45	24,55
	210-225	5,85	26,35
	225-240	6,25	28,20
	240-255	6,65	30,00
255-270	7,05	31,85	
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)			5
Afschot 2%	40-60	1,35	6,05
	60-80	1,85	8,50
	80-100	2,40	10,90
	100-120	2,95	13,35
	120-140	3,50	15,75
	140-160	4,05	18,20
	160-180	4,55	20,60
	180-200	5,10	23,05
	200-220	5,65	25,45
	220-240	6,20	27,90
	240-260	6,75	30,30
	260-280	7,25	32,75
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)			5

 * R_D conform EN 13163. Zie rekenprogramma op onze site voor een specifieke R_c -berekening.

AFWIJKENDE SPECIFICATIE

Randafwerking	Vlakke platen kunnen ook met sponning rondom geleverd worden, toeslag per m ² :	0,50
Afschotpercentage	Ook leverbaar in andere afschotpercentages	

OVERIGE INFO

Verpakking	Gebundeld op Airpop®-blokken in stapels van ca. 2,50 m
Minimale ordergrootte	5 m ³ per specificatie
Franco levering	Vanaf 10 m ³ , gelost