



Voor een vertrouwde en betrouwbare hoge kwaliteit

Druksterkte in kPa	Begaanbaarheidsklasse	Beloopbaarheidsklasse	Lambda-waarde in W/mK	Dikte in mm bij ...		Brand-reactieklasse	Certificering
				R _D 3.5	R _D 6.0		
100	B	2 (goed beloopbaar)	0,036	130	220	B-s1, d0 (End Use)	KOMO-kwaliteitsverklaring

OVERIGE PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	Thermische isolatie voor op platte en lichte hellende dakconstructies (tot 15°) van woningen en utiliteitsgebouwen (zie ook de toepassingsmatrix op pag. 6)
Breedte	1000 mm
Lengte	1200 mm (kil- en graatplaten 1000 mm)
Dikte	40 t/m 300 (oplopend met 5 mm), gecacheerd vanaf 50 mm
Cachering	Ongecacheerd of cachering als omschreven bij de toepassingsmatrix
Isolatie	Isolatiekern van brandveilige EPS 100-SE
Randafwerking	Rechte kanten, ook leverbaar met sponning tegen meerprijs

LEVERINGSPROGRAMMA VLAKKE PLATEN

Dikte in mm	Isolatie waarde* R _D in m ² K/W	Prijs per m ²		
		PolyTop® 1000	PolyTop® 2400	PolyTop®
40	1,10	13,75	16,25	5,00
50	1,35	15,00	17,50	6,25
60	1,65	16,25	18,75	7,50
70	1,90	17,50	20,00	8,75
80	2,20	18,75	21,25	10,00
90	2,50	20,00	22,50	11,25
100	2,75	21,25	23,75	12,50
110	3,05	22,50	25,00	13,75
120	3,30	23,75	26,25	15,00
130	3,60	25,00	27,50	16,25
140	3,85	26,25	28,75	17,50
150	4,15	27,50	30,00	18,75
160	4,40	28,75	31,25	20,00
170	4,70	30,00	32,50	21,25
180	5,00	31,25	33,75	22,50
190	5,25	32,50	35,00	23,75
200	5,55	33,75	36,25	25,00
210	5,80	35,00	37,50	26,25
220	6,10	36,25	38,75	27,50
230	6,35	37,50	40,00	28,75
240	6,65	38,75	41,25	30,00
250	6,90	40,00	42,50	31,25
260	7,20	41,25	43,75	32,50
270	7,50	42,50	45,00	33,75
280	7,75	43,75	46,25	35,00
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)		3-5		

* R_D conform EN 13163. Zie rekenprogramma op onze site voor een specifieke R_c-berekening.



Voor een vertrouwde en betrouwbare hoge kwaliteit

LEVERINGSPROGRAMMA AFSCHOTPLATEN

	Dikte in mm	Isolatie waarde* R _D m ² K/W	Prijs per m ²		
			PolyTop® A 1000	PolyTop® A 2400	PolyTop® A
Afschot 1,5%	30-45	1,00	13,70	16,20	4,95
	45-60	1,45	15,70	18,20	6,95
	60-75	1,85	17,70	20,20	8,95
	75-90	2,25	19,70	22,20	10,95
	90-105	2,70	21,65	24,15	12,90
	105-120	3,10	23,65	26,15	14,90
	120-135	3,50	25,65	28,15	16,90
	135-150	3,95	27,65	30,15	18,90
	150-165	4,35	29,60	32,10	20,85
	165-180	4,75	31,60	34,10	22,85
	180-195	5,20	33,60	36,10	24,85
	195-210	5,60	35,60	38,10	26,85
	210-225	6,00	37,55	40,05	28,80
	225-240	6,45	39,55	42,05	30,80
	240-255	6,85	41,55	44,05	32,80
255-270	7,25	43,55	46,05	34,80	
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)			5		
Afschot 2%	40-60	1,35	15,40	17,90	6,65
	60-80	1,90	18,05	20,55	9,30
	80-100	2,50	20,70	23,20	11,95
	100-120	3,05	23,35	25,85	14,60
	120-140	3,60	26,00	28,50	17,25
	140-160	4,15	28,65	31,15	19,90
	160-180	4,70	31,30	33,80	22,55
	180-200	5,25	33,95	36,45	25,20
	200-220	5,80	36,60	39,10	27,85
	220-240	6,35	39,25	41,75	30,50
	240-260	6,90	41,90	44,40	33,15
260-280	7,50	44,55	47,05	35,80	
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)			5		

LEVERINGSPROGRAMMA KIL- EN GRAATPLATEN

Dikte in mm	Isolatie waarde* R _D in m ² K/W	Toeslag per m ²
Min. 30 tot max. 300	Min 0,80 tot max. 8,30	Prijs afschotplaat +100%
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)		5


* R_D conform EN 13163. Zie rekenprogramma op onze site voor een specifieke R_c-berekening.

PolyTop®

NIEUWBOUW

RENOVATIE

DUBOKEUR®



Voor een vertrouwde en betrouwbare hoge kwaliteit

AFWIJKENDE SPECIFICATIE

Randafwerking	Vlakke platen kunnen ook met sponning rondom geleverd worden, toeslag per m ² :	0,50
Afschotpercentage	Ook leverbaar in andere afschotpercentages	

OVERIGE INFO

Verpakking	Gebundeld op Airpop®-blokken in stapels van ca. 2,50 m
Minimale ordergrootte	5 m ³ per specificatie
Franco levering	Vanaf 10 m ³ , gelost