



De meest flexibel toepasbare, dunne isolatieplaat

Druksterkte in kPa	Begaanbaarheidsklasse	Beloopbaarheidsklasse	Lambda-waarde in W/mK	Dikte in mm bij ...		Brand-reactieklasse	Certificering
				R _D 3.5	R _D 6.0		
100	B	2 (Goed beloopbaar)	0,031	110	190	B-s1, d0 (End Use)	KOMO-kwaliteitsverklaring

OVERIGE PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	Thermische isolatie voor op platte en lichte hellende dakconstructies (tot 15°) van woningen en utiliteitsgebouwen (zie ook de toepassingsmatrix op pag. 6)
Breedte	1000 mm
Lengte	1200 mm
Dikte	40 tot 300 mm (oplopend met 5 mm), gecacheerd vanaf 50 mm
Isolatie	Isolatiekern van brandveilige EPS ^{HR} 100-SE
Randafwerking	Rechte kanten
Cachering	Ongecacheerd of cachering als omschreven bij de toepassingsmatrix

LEVERINGSPROGRAMMA VLAKKE PLATEN

Dikte in mm	Isolatiewaarde* R _D in m ² K/W	Prijs per m ²		
		PolyTop ^{HR} 2400	PolyTop ^{HR} Flex	PolyTop ^{HR}
40	1,25	17,25		6,00
50	1,60	18,75	16,25	7,50
60	1,90	20,25	17,75	9,00
70	2,25	21,75	19,25	10,50
80	2,55	23,25	20,75	12,00
90	2,90	24,75	22,25	13,50
100	3,20	26,25	23,75	15,00
110	3,50	27,75	25,25	16,50
120	3,85	29,25	26,75	18,00
130	4,15	30,75	28,25	19,50
140	4,50	32,25	29,75	21,00
150	4,80	33,75	31,25	22,50
160	5,15	35,25	32,75	24,00
170	5,45	36,75	34,25	25,50
180	5,80	38,25	35,75	27,00
190	6,10	39,75	37,25	28,50
200	6,45	41,25	38,75	30,00
210	6,75	42,75	40,25	31,50
220	7,05	44,25	41,75	33,00
230	7,40	45,75	43,25	34,50
240	7,70	47,25	44,75	36,00
250	8,05	48,75	46,25	37,50
260	8,35	50,25	47,75	39,00
270	8,70	51,75	49,25	40,50
280	9,00	53,25	50,75	42,00
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)		5		



De meest flexibel toepasbare, dunne isolatieplaat

LEVERINGSPROGRAMMA AFSCHOTPLATEN

	Dikte in mm	Isolatiewaarde* R _D m ² K/W	Prijs per m ²		
			PolyTop ^{HR} A 2400	PolyTop ^{HR} A Flex	PolyTop ^{HR} A
Afschot 1,5%	30-45	1,20	17,15		5,90
	45-60	1,65	19,50	17,00	8,25
	60-75	2,15	21,90	19,40	10,65
	75-90	2,65	24,25	21,75	13,00
	90-105	3,10	26,60	24,10	15,35
	105-120	3,60	28,95	26,45	17,70
	120-135	4,10	31,35	28,85	20,10
	135-150	4,55	33,70	31,20	22,45
	150-165	5,05	36,05	33,55	24,80
	165-180	5,55	38,40	35,90	27,15
	180-195	6,00	40,80	38,30	29,55
	195-210	6,50	43,15	40,65	31,90
	210-225	7,00	45,50	43,00	34,25
	225-240	7,50	47,85	45,35	36,60
	240-255	7,95	50,25	47,75	39,00
255-270	8,45	52,60	50,10	41,35	
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)			5		
Afschot 2%	40-60	1,60	19,15	16,65	7,90
	60-80	2,25	22,30	19,80	11,05
	80-100	2,90	25,45	22,95	14,20
	100-120	3,50	28,60	26,10	17,35
	120-140	4,15	31,75	29,25	20,50
	140-160	4,80	34,90	32,40	23,65
	160-180	5,45	38,05	35,55	26,80
	180-200	6,10	41,20	38,70	29,95
	200-220	6,75	44,35	41,85	33,10
	220-240	7,40	47,50	45,00	36,25
	240-260	8,05	50,65	48,15	39,40
	260-280	8,70	53,80	51,30	42,55
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)			5		

* R_D conform EN 13163. Zie rekenprogramma op onze site voor een specifieke R_c-berekening.

AFWIJKENDE SPECIFICATIE

Afschotpercentage

Ook leverbaar in andere afschotpercentages

OVERIGE INFO

Verpakking

Gebundeld op Airpop[®]-blokken in stapels van ca. 2,50 m

Minimale ordergrootte

5 m³ per specificatie

Franco levering

Vanaf 10 m³, gelost