

PolyTop^{HR}-BIO

NIEUWBOUW

RENOVATIE



Voor extreem hoge isolatiewaarden en een nog verder verbeterde milieuscore

Druksterkte in kPa	Begaanbaarheidsklasse	Beloopbaarheidsklasse	Lambda-waarde in W/mK	Dikte in mm bij ...		Brandreactieklasse
				R _D 3.5	R _D 6.0	
100	B	2 (goed beloopbaar)	0,031	110	190	B-s1, d0 (End Use)

OVERIGE PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	Thermische isolatie voor op platte en lichte hellende dakconstructies (tot 15°) van woningen en utiliteitsgebouwen (zie ook de toepassingsmatrix op pag. 6)
Breedte	1000 mm
Lengte	1200 mm
Dikte	Zie tabellen
Isolatie	Isolatiekern van brandveilige EPS ^{HR} 100-SE, met extreem hoog isolerend vermogen aangevuld met BioFoam®, 's werelds eerst biologische schuimisolatie
Randafwerking	Rechte kanten

Vlakke platen op aanvraag

Voor extreem hoge isolatiewaarden en een nog verder verbeterde milieuscore

LEVERINGSPROGRAMMA AFSCHOTPLATEN

	Dikte in mm	Isolatiewaarde* R _D m ² K/W	Prijs per m ²
Afschot 1,5%	45-60	1,65	Op aanvraag
	60-75	2,15	Op aanvraag
	75-90	2,65	Op aanvraag
	90-105	3,10	Op aanvraag
	105-120	3,60	Op aanvraag
	120-135	4,10	Op aanvraag
	135-150	4,55	Op aanvraag
	150-165	5,05	Op aanvraag
	165-180	5,55	Op aanvraag
	180-195	6,00	Op aanvraag
	195-210	6,50	Op aanvraag
	210-225	7,00	Op aanvraag
	225-240	7,50	Op aanvraag
	240-255	7,95	Op aanvraag
255-270	8,45	Op aanvraag	
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)			5
Afschot 2%	40-60	1,60	Op aanvraag
	60-80	2,25	Op aanvraag
	80-100	2,90	Op aanvraag
	100-120	3,50	Op aanvraag
	120-140	4,15	Op aanvraag
	140-160	4,80	Op aanvraag
	160-180	5,45	Op aanvraag
	180-200	6,10	Op aanvraag
	200-220	6,75	Op aanvraag
	220-240	7,40	Op aanvraag
	240-260	8,05	Op aanvraag
	260-280	8,70	Op aanvraag
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)			5

* R_D conform EN 13163. Zie rekenprogramma op onze site voor een specifieke R_c-berekening.

AFWIJKENDE SPECIFICATIE

Afschotpercentage Ook leverbaar in andere afschotpercentages

OVERIGE INFO

Verpakking Gebundeld op Airpop[®]-blokken in stapels van ca. 2,50 m

Minimale ordergrootte 5 m³ per specificatie

Franco levering Vanaf 10 m³, gelost