


SuperTop

NIEUWBOUW

RENOVATIE



Voor een super goed presterend plat dak

Druksterkte in kPa	Begaanbaarheids-klasse	Beloopbaarheids-klasse	Lambda-waarde in W/mK	Dikte in mm bij ...		Brand-reactieklasse	Certificering
				R _D 3.5	R _D 6.0		
200	C	3 (intensief beloopbaar)	0,033	120	200	B-s1, d0 (End Use)	KOMO-kwaliteits-verklaring


OVERIGE PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	Thermische isolatie voor op platte en lichte hellende dakconstructies (tot 15°) van woningen en utiliteitsgebouwen. SuperTop heeft een extra hoge drukvastheid en is daarmee geschikt voor o.a. terrasdaken en galerijen (zie ook de toepassingsmatrix op pag. 6)
Breedte	1000 mm
Lengte	1200 mm (kil- en graatplaten 1000 mm)
Dikte	40 t/m 300 (oplopend met 5 mm), gecacheerd vanaf 50 mm
Cachering	Ongecacheerd of cachering als omschreven bij de toepassingsmatrix
Isolatie	Isolatiekern van brandveilige EPS 200-SE
Randafwerking	Rechte kanten, ook leverbaar met sponning tegen meerprijs

LEVERINGSPROGRAMMA VLAKE PLATEN

Dikte in mm	Isolatiewaarde* R _D in m ² K/W	Prijs per m ²			
		SuperTop 1000	SuperTop 2400	SuperTop Flex	SuperTop
40	1,20	16,25	18,75		7,50
50	1,50	18,15	20,65	18,15	9,40
60	1,80	20,05	22,55	20,05	11,30
70	2,10	21,90	24,40	21,90	13,15
80	2,40	23,80	26,30	23,80	15,05
90	2,70	25,65	28,15	25,65	16,90
100	3,00	27,55	30,05	27,55	18,80
110	3,30	29,45	31,95	29,45	20,70
120	3,60	31,30	33,80	31,30	22,55
130	3,90	33,20	35,70	33,20	24,45
140	4,20	35,05	37,55	35,05	26,30
150	4,50	36,95	39,45	36,95	28,20
160	4,80	38,85	41,35	38,85	30,10
170	5,15	40,70	43,20	40,70	31,95
180	5,45	42,60	45,10	42,60	33,85
190	5,75	44,45	46,95	44,45	35,70
200	6,05	46,35	48,85	46,35	37,60
210	6,35	48,25	50,75	48,25	39,50
220	6,65	50,10	52,60	50,10	41,35
230	6,95	52,00	54,50	52,00	43,25
240	7,25	53,85	56,35	53,85	45,10
250	7,55	55,75	58,25	55,75	47,00
260	7,85	57,65	60,15	57,65	48,90
270	8,15	59,50	62,00	59,50	50,75
280	8,45	61,40	63,90	61,40	52,65
Levertijd in werkdagen o.o.v.		3-5			

* R_D conform EN 13163. Zie rekenprogramma op onze site voor een specifieke R_c-berekening.



Voor een super goed presterend plat dak

LEVERINGSPROGRAMMA AFSCHOTPLATEN

	Dikte in mm	Isolatiewaarde* R_D m ² K/W	Prijs per m ²			
			SuperTop A 1000	SuperTop A 2400	SuperTop A Flex	SuperTop A
Afschot 1,5%	30-45	1,10	16,10	18,60		7,35
	45-60	1,55	19,00	21,50	19,00	10,25
	60-75	2,00	21,95	24,45	21,95	13,20
	75-90	2,50	24,90	27,40	24,90	16,15
	90-105	2,95	27,80	30,30	27,80	19,05
	105-120	3,40	30,75	33,25	30,75	22,00
	120-135	3,85	33,70	36,20	33,70	24,95
	135-150	4,30	36,60	39,10	36,60	27,85
	150-165	4,75	39,55	42,05	39,55	30,80
	165-180	5,20	42,45	44,95	42,45	33,70
	180-195	5,65	45,40	47,90	45,40	36,65
	195-210	6,10	48,35	50,85	48,35	39,60
	210-225	6,55	51,25	53,75	51,25	42,50
	225-240	7,00	54,20	56,70	54,20	45,45
	240-255	7,50	57,15	59,65	57,15	48,40
255-270	7,95	60,05	62,55	60,05	51,30	
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)			5			
Afschot 2%	40-60	1,50	18,55	21,05	18,55	9,80
	60-80	2,10	22,45	24,95	22,45	13,70
	80-100	2,70	26,35	28,85	26,35	17,60
	100-120	3,30	30,25	32,75	30,25	21,50
	120-140	3,90	34,15	36,65	34,15	25,40
	140-160	4,50	38,10	40,60	38,10	29,35
	160-180	5,15	42,00	44,50	42,00	33,25
	180-200	5,75	45,90	48,40	45,90	37,15
	200-220	6,35	49,80	52,30	49,80	41,05
	220-240	6,95	53,70	56,20	53,70	44,95
	240-260	7,55	57,65	60,15	57,65	48,90
260-280	8,15	61,55	64,05	61,55	52,80	
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)			5			

LEVERINGSPROGRAMMA KIL- EN GRAATPLATEN

Dikte in mm	Isolatiewaarde* R_D in m ² K/W	Toeslag per m ²
Min. 30 tot max. 300	Min 0,90 tot max. 9,05	Prijs afschotplaat +100%
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)		5

 * R_D conform EN 13163. Zie rekenprogramma op onze site voor een specifieke R_c -berekening.

SuperTop

NIEUWBOUW

RENOVATIE

DUBOKEUR



Voor een super goed presterend plat dak

AFWIJKENDE SPECIFICATIE

Randafwerking	Vlakke platen kunnen ook met sponning rondom geleverd worden, toeslag per m ² :	0,50
Afschotpercentage	Ook leverbaar in andere afschotpercentages	

OVERIGE INFO

Verpakking	Gebundeld op Airpop®-blokken in stapels van ca. 2,50 m
Minimale ordergrootte	5 m ³ per specificatie
Franco levering	Vanaf 10 m ³ , gelost