



Codering:	20210238GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 basisopname
Fabrikant:	IsoBouw Systems BV
Type:	SlimFix RenoTwin
Ingangsdatum verklaring	16-04-2021
Geldigheidsduur verklaring	

Type	Isolatie dikte [mm]	Rc [m ² K/W]
		Dakbeschot + SlimFix RenoTwin hellingshoek < 60°
SlimFix Reno ^{Twin} 3.5	82	3,26
SlimFix Reno ^{Twin} 4.0	97	3,76
SlimFix Reno ^{Twin} 4.5	114	4,32
SlimFix Reno ^{Twin} 5.0	129	4,83
SlimFix Reno ^{Twin} 5.5	141	5,23
SlimFix Reno ^{Twin} 6.0	156	5,73
SlimFix Reno ^{Twin} 6.3	166	6,06
SlimFix Reno ^{Twin} 6.7	180	6,53
SlimFix Reno ^{Twin} 7.0	188	6,58
SlimFix Reno ^{Twin} 7.5	203	7,06
SlimFix Reno ^{Twin} 8.0	224	7,73
SlimFix Reno ^{Twin} 9.0	258	8,81
SlimFix Reno ^{Twin} 10.0	290	9,82

Voorwaarden voor het hanteren van de Rc waarde in de tabel zijn:

- Verklaring van toepassing voor producten geleverd na 1-01-2021
- De waarden mogen alleen gehanteerd worden als aangetoond kan worden dat de betreffende producten van IsoBouw zijn toegepast.
- Rc-waarde inclusief de invloed van 6 schroeven Ø 8mm over 4.5m dakelement