



Codering:	20210240GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 basisopname
Fabrikant:	IsoBouw Systems BV
Type:	SlimFix Reno^{Twin} Solar
Ingangsdatum verklaring	22-02-2021
Geldigheidsduur verklaring	

Type	Isolatiedikte [mm]	Rc [m2K/W]
		Dakbeschot + SlimFix RenoTwin hellingshoek < 60°
SlimFix Reno ^{Twin} Solar 3.5	82	3,23
SlimFix Reno ^{Twin} Solar 4.0	97	3,73
SlimFix Reno ^{Twin} Solar 4.5	114	4,29
SlimFix Reno ^{Twin} Solar 5.0	129	4,79
SlimFix Reno ^{Twin} Solar 5.5	141	5,19
SlimFix Reno ^{Twin} Solar 6.0	156	5,69
SlimFix Reno ^{Twin} Solar 6.3	166	6,06
SlimFix Reno ^{Twin} Solar 6.7	180	6,49
SlimFix Reno ^{Twin} Solar 7.0	189	6,58
SlimFix Reno ^{Twin} Solar 7.5	204	7,06
SlimFix Reno ^{Twin} Solar 8.0	224	7,70
SlimFix Reno ^{Twin} Solar 9.0	258	8,78
SlimFix Reno ^{Twin} Solar 10.0	290	9,79

Voorwaarden voor het hanteren van de Rc waarde in de tabel zijn:

- Verklaring van toepassing voor producten geleverd na 1-01-2021
- De waarden mogen alleen gehanteerd worden als aangetoond kan worden dat de betreffende producten van IsoBouw zijn toegepast.
- Rc-waarde inclusief de invloed van 6 schroeven Ø 8 mm over 4.5 meter dakelement