


# PolyFortPro® NIEUWBOUW



## Extreem dunne spouwisolatie met hoge isolatiewaarden

### PRODUCTINFORMATIE

<b>Toepassing</b>	Isolatieplaten voor gedeeltelijk gevulde spouwmuren, speciaal ontwikkeld om zeer hoge isolatiewaarden te bereiken zonder dat een aanpassing van de spouwbreedte noodzakelijk is
<b>Breedte</b>	625 mm (600 mm werkend)
<b>Lengte</b>	1225 mm (1200 mm werkend)
<b>Isolatie</b>	EPS <sup>HR</sup> -SE met verhoogd isolerend vermogen, éénzijdig gecacheerd met een thermisch reflecterende alufolie
<b>Randafwerking</b>	Rondom messing/groef-verbinding

### LEVERINGSPROGRAMMA

Type	PolyFort <sup>Pro</sup> 110	PolyFort <sup>Pro</sup> 120	PolyFort <sup>Pro</sup> 124	PolyFort <sup>Pro</sup> 134	PolyFort <sup>Pro</sup> 165	PolyFort <sup>Pro</sup> 196	
<b>R<sub>D</sub> waarde in m<sup>2</sup> K/W*</b>	4,11	4,44	4,57	4,89	5,89	6,89	
<b>R<sub>C</sub> waarde in m<sup>2</sup> K/W**</b>	<b>Constructie 1</b>	4,44	4,76	4,89	5,22	6,22	7,22
	<b>Constructie 2</b>	4,30	4,62	4,75	5,07	6,07	7,07
	<b>Constructie 3</b>	4,28	4,60	4,73	5,05	6,05	7,05
	<b>Constructie 4</b>	4,89	5,21	5,34	5,67	6,67	7,67
<b>Dikte element in mm</b>	110	120	124	134	165	196	
<b>Toepasbaar in spouwbreedte in mm</b>	≥ 140	≥ 140	≥ 150	≥ 160	≥ 190	≥ 220	
<b>Platen per pak</b>	5	4	4	4	3	2	
<b>Uiterste levertijd in werkdagen</b>	5	5	5	5	5	5	
<b>Prijs per m<sup>2</sup> ***</b>	<b>46,00</b>	<b>48,75</b>	<b>50,25</b>	<b>53,90</b>	<b>61,05</b>	<b>67,75</b>	

\* R-waarde is R<sub>D</sub>-waarde isolatie + reflectiewaarde folie bij een resterende luchtspouw ≥ 20 mm

\*\* Berekend conform NTA 8800 o.b.v. van onderstaande constructievoorbeelden. Kijk op onze website voor een handige rekenhulp waarmee u zelf eenvoudig de R<sub>C</sub>-waarde kunt berekenen bij een andere constructieopbouw.

\*\*\* Netto maat is facturiatiemaat

### CONSTRUCTIEVOORBEELDEN

<b>Binnenblad</b>	Constructie 1	Poriso 100 mm
	Constructie 2	Kalkzandsteen 1850 kg/m <sup>3</sup> 100 mm
	Constructie 3	Gewapend beton 160 mm
	Constructie 4	Cellenbeton 600 kg/m <sup>3</sup> 120 mm
<b>Spouwankers:</b>	RVS Ø 40 4 stuks t/m type 120, 6 stuks vanaf type 140	
<b>Luchtspouw:</b>	≥ 20 mm	
<b>Buitenspouwblad:</b>	Metselwerk 100 mm	

### OVERIGE INFO

<b>Verpakking</b>	Krimpfolie
<b>Minimale ordergrootte</b>	5 m <sup>3</sup> en uitsluitend volle pakketten
<b>Franco levering</b>	Vanaf 10 m <sup>3</sup> , ongelost