


## SlimFix® Spoor

RENOVATIE



DUBOKEUR®



## Isolerende en waterkerende sandwich elementen voor sporenkapconstructies met pannen

## PRODUCTINFORMATIE

<b>Toepassing</b>	Isolerende en waterkerende elementen voor toepassing op sporenkapconstructies van hellende daken van woningen en utiliteitsgebouwen t/m klimaatklasse 3, afgewerkt met pannen of andere schubvormige bedekking (sporen maximaal 650 mm h.o.h., grotere overspanningen in overleg)
<b>Breedte</b>	1020 mm (werkende breedte)
<b>Lengte</b>	Standaard: 6000 mm Op specificatie van 2000 t/m 7500 mm
<b>Bovenplaat</b>	Houtspaanplaat in 3 mm conform EN 312, met oranje cachering
<b>Isolatiekern</b>	EPS <sup>HR</sup> -SE met een verhoogd isolerend vermogen
<b>Onderplaat</b>	Houtspaanplaat in 3 mm conform EN 312, met witte zichtzijde
<b>Randafwerking</b>	Langszijde voorbereid voor de toepassing van het luchtdichte en afwaterende SlimFix Spoor EPDM profiel

## LEVERINGSPROGRAMMA

R <sub>c</sub> -klasse	Type	R <sub>c</sub> waarde in m <sup>2</sup> K/W*	Dikte in mm	Gewicht in kg/m <sup>2</sup> (circa.)	Geluidwering Rw in dB	Uiterste levertijd in werkdagen (o.o.v)	Prijs per m <sup>2</sup>
2,5	SlimFix® Spoor 2.5	2,56	82	6,5	26	7	44,75
3,0	SlimFix® Spoor 3.0	3,09	98	7,0	26	7	51,45
3,5	SlimFix® Spoor 3.5	3,59	113	7,0	26	7	57,75
4,0	SlimFix® Spoor 4.0	4,16	130	7,5	26	7	63,70
4,5	SlimFix® Spoor 4.5	4,73	147	8,0	26	7	69,70
5,0	SlimFix® Spoor 5.0	5,23	162	8,5	26	7	75,55
5,5	SlimFix® Spoor 5.5	5,71	178	8,5	26	7	80,95
6,0	SlimFix® Spoor 6.0	6,21	193	9,0	26	7	86,25
6,3	SlimFix® Spoor 6.3	6,48	201	9,0	26	7	89,20
7,0	SlimFix® Spoor 7.0	7,05	218	9,0	26	7	96,30

\* R<sub>c</sub>-waarde conform NTA 8800, andere R<sub>c</sub>-waarden op aanvraag leverbaar \*\* Dikte element is exclusief tengel van 20 mm.

## BEVESTIGING

R <sub>c</sub> -klasse	Type	Bevestiging						Indicatieve totaalprijs per m <sup>2</sup> voor schroeven incl. afdekprofiel
		Optie 1: schroefdraadnagels			Optie 2: schroeven			
		Type	Verwerkbaar m <sup>2</sup> (circa) per doos (100 st.)	Prijs per doos	Type	Verwerkbaar m <sup>2</sup> (circa) per doos (100 st.)	Prijs per doos	
2,5	SlimFix® Spoor 2.5	160xØ4,2	40	17,80	160xØ6	40	47,75	3,60
3,0	SlimFix® Spoor 3.0	160xØ4,2	40	17,80	160xØ6	40	47,75	3,60
3,5	SlimFix® Spoor 3.5				180xØ6	40	56,20	3,80
4,0	SlimFix® Spoor 4.0				200xØ6	40	60,00	3,90
4,5	SlimFix® Spoor 4.5	200xØ5,2	40	28,55	220xØ6	40	70,55	4,15
5,0	SlimFix® Spoor 5.0	220xØ5,6	40	38,00	240xØ6	40	85,05	4,55
5,5	SlimFix® Spoor 5.5				260xØ6	40	96,25	4,80
6,0	SlimFix® Spoor 6.0				280xØ6	40	103,75	5,00
6,3	SlimFix® Spoor 6.3				280xØ6	40	103,75	5,00
7,0	SlimFix® Spoor 7.0				300xØ6	40	109,45	5,15

## HULPMATERIALEN

Materiaal	Eenheid	Prijs
Luchtdicht afdekprofiel 4 m, bundel/4 st. (verwerkbaar m <sup>2</sup> per bundel ca. 16 m <sup>2</sup> )	m <sup>1</sup>	2,40
Luchtdicht afdekprofiel 5 m, bundel/4 st. (verwerkbaar m <sup>2</sup> per bundel ca. 20 m <sup>2</sup> )	m <sup>1</sup>	2,40
Luchtdicht afdekprofiel 6 m, bundel/4 st. (verwerkbaar m <sup>2</sup> per bundel ca. 24 m <sup>2</sup> )	m <sup>1</sup>	2,40
Luchtdicht afdekprofiel 7,5 m, bundel/4 st. (verwerkbaar m <sup>2</sup> per bundel ca. 30 m <sup>2</sup> )	m <sup>1</sup>	2,40
Luchtdichte afdichtingstape t.b.v. kopse zijde goot	rol / 60 mm x 25 m	35,80
Luchtdichte afdichtingstape t.b.v. stuiknaden	rol / 150 mm x 25 m	80,25
Butyl- en bitumen primer t.b.v. afdichtingstape	bus / 1 l	23,45
Witte lak	potje / 250 ml	14,15

\* De luchtdichte en afwaterende SlimFix Spoor EPDM profielen worden standaard gratis meegeleverd

## OVERIGE INFO

<b>Franco levering</b>	Vanaf 100 m <sup>2</sup> , gelost
<b>Korte lengten</b>	Lengten 2000-3200 mm extra levertijd 2 dagen