


Codering:	<b>2022085GK</b>
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>
Toepassing:	<b>NTA 8800 basisopname</b>
Fabrikant:	<b>IsoBouw Systems BV</b>
Type:	<b>SlimFix L (met en zonder XT laag)</b>
Ingangsdatum verklaring	08-08-2022
Geldigheidsduur verklaring	

Type	Rc [m <sup>2</sup> K/W]	EPS/Isolatie Dikte [mm]	Dikte element zonder tengel [mm]
SlimFix 2.5 3/3 L	2,56	84	90
SlimFix 2.5 8/8 L	2,57	82	98
SlimFix 3.0 3/3 L	3,06	101	107
SlimFix 3.0 8/8 L	3,06	99	115
SlimFix 3.5 3/3 L	3,58	119	125
SlimFix 3.5 8/8 L	3,64	119	135
SlimFix 4.0 3/3 L	4,04	135	141
SlimFix 4.0 8/8 L	4,10	135	151
SlimFix 4.5 3/3 L	4,65	156	162
SlimFix 4.5 8/8 L	4,71	156	172
SlimFix 5.0 3/3 L	5,11	172	178
SlimFix 5.0 8/8 L	5,17	172	188
SlimFix 5.5 3/3 L	5,54	187	193
SlimFix 5.5 8/8 L	5,60	187	203
SlimFix 6.0 3/3 L	6,26	212	218
SlimFix 6.0 8/8 L	6,29	212	228
SlimFix 6.3 3/3 L	6,41	217	223
SlimFix 6.3 8/8 L	6,47	217	233
SlimFix 7.0 3/3 L	7,12	242	248
SlimFix 7.0 8/8 L	7,10	239	255

IsoBouw SlimFix L (met en zonder XT laag)				 <p>SlimFix® L</p>
Breedte 1020 mm				
Opbouw	Tengels	3 st. 19x29	Vurenhout	
	Bovenplaat	3 of 8 mm	Spaanplaat P5 (EN 312)	
	Zijrib	22 x H mm	Vurenhout C18	
	Isolatie	82-300mm	EPS HR	
	Onderplaat	3 of 8 mm	Spaanplaat P5 (EN 312)	
	Breedte	1020 mm		

Voorwaarden voor het hanteren van de Rc waarde in de tabel zijn:

- De waarden mogen alleen gehanteerd worden als aangetoond kan worden dat IsoBouw SlimFix Dakelement is toegepast.
- Rc-waarde inclusief de invloed van schroeven Ø 6 mm