


Codering:	<b>20220285GK</b>
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>
Toepassing:	<b>NTA 8800 basisopname</b>
Fabrikant:	<b>IsoBouw Systems BV</b>
Type:	<b>SlimFix L (met en zonder XT laag)</b>
Ingangsdatum verklaring	08-08-2022 10-10-2024 XT ook opgenomen in de tabel en extra type (SlimFix 6.5 8/8 L) toegevoegd
Geldigheidsduur verklaring	

Type	Rc [m <sup>2</sup> K/W]	EPS/Isolatie Dikte [mm]	Dikte element zonder tengel [mm]
SlimFix (XT) 2.5 3/3 L	2,56	84	90
SlimFix (XT) 2.5 8/8 L	2,57	82	98
SlimFix (XT) 3.0 3/3 L	3,06	101	107
SlimFix (XT) 3.0 8/8 L	3,06	99	115
SlimFix (XT) 3.5 3/3 L	3,58	119	125
SlimFix (XT) 3.5 8/8 L	3,64	119	135
SlimFix (XT) 4.0 3/3 L	4,04	135	141
SlimFix (XT) 4.0 8/8 L	4,10	135	151
SlimFix (XT) 4.5 3/3 L	4,65	156	162
SlimFix (XT) 4.5 8/8 L	4,71	156	172
SlimFix (XT) 5.0 3/3 L	5,11	172	178
SlimFix (XT) 5.0 8/8 L	5,17	172	188
SlimFix (XT) 5.5 3/3 L	5,54	187	193
SlimFix (XT) 5.5 8/8 L	5,60	187	203
SlimFix (XT) 6.0 3/3 L	6,27	212	218
SlimFix (XT) 6.0 8/8 L	6,29	212	228
SlimFix (XT) 6.3 3/3 L	6,41	217	223
SlimFix (XT) 6.3 8/8 L	6,47	217	233
SlimFix (XT) 6.5 8/8 L	6,67	224	240
SlimFix (XT) 7.0 3/3 L	7,12	242	248
SlimFix (XT) 7.0 8/8 L	7,10	239	255

IsoBouw SlimFix L (met en zonder XT laag)				
Breedte 1020 mm				
Opbouw	Tengels	3 st. 19x29	Vurenhout	
	Bovenplaat	3 of 8 mm	Spaanplaat P5 (EN 312)	
	Zijrib	22 x H mm	Vurenhout C18	
	Isolatie	82-300mm	EPS HR	
	Onderplaat	3 of 8 mm	Spaanplaat P5 (EN 312)	
	Breedte	1020 mm		

Voorwaarden voor het hanteren van de Rc waarde in de tabel zijn:

- De waarden mogen alleen gehanteerd worden als aangetoond kan worden dat IsoBouw SlimFix (XT) (XT) Dakelement is toegepast.
- Rc-waarde inclusief de invloed van schroeven Ø 6 mm