

Codering:	20120355GKBKUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	IsoBouw Systems BV
Type:	EPS HR (-Grijs- ThermoTop HR, ThermoTop CTG)
Ingangsdatum verklaring	05-07-2012
Geldigheidsduur verklaring	Onbeperkt

Isolatie-dikte [mm]	Rc [m2K/W]			
	gevel	paneel	vloer	Dak <sup>1</sup> (Beperkte toepassing zie note 1)
40	1,61	1,32	1,40	1,47
45	1,81	1,52	1,60	1,67
50	1,96	1,67	1,75	1,82
55	2,06	1,77	1,85	1,92
60	2,26	1,97	2,05	2,12
65	2,41	2,12	2,20	2,27
70	2,61	2,32	2,40	2,47
75	2,76	2,47	2,55	2,62
80	2,91	2,62	2,70	2,77
85	3,06	2,77	2,85	2,92
90	3,26	2,97	3,05	3,12
95	3,41	3,12	3,20	3,27
100	3,56	3,27	3,35	3,42
105	3,71	3,42	3,50	3,57
110	3,86	3,57	3,65	3,72
115	4,06	3,77	3,85	3,92
120	4,21	3,92	4,00	4,07
125	4,36	4,07	4,15	4,22
130	4,46	4,17	4,25	4,32
135	4,71	4,42	4,50	4,57
140	4,86	4,57	4,65	4,72
145	5,01	4,72	4,80	4,87
150	5,16	4,87	4,95	5,02
155	5,36	5,07	5,15	5,22
160	5,51	5,22	5,3	5,37
165	5,66	5,37	5,45	5,52
170	5,81	5,52	5,6	5,67
175	5,96	5,67	5,75	5,82
180	6,16	5,87	5,95	6,02
185	6,31	6,02	6,1	6,17
190	6,46	6,17	6,25	6,32
195	6,61	6,32	6,4	6,47
200	6,81	6,52	6,6	6,67
205	6,96	6,67	6,75	6,82
210	7,11	6,82	6,9	6,97
215	7,26	6,97	7,05	7,12

Vervolg  
20120355GKBUW

Isolatie dikte [mm]	Rc [m <sup>2</sup> K/W]				Dak <sup>1</sup> (Beperkte toepassing zie note 1)
	gevel	paneel	vloer		
220	7,41	7,12	7,2	7,27	
225	7,61	7,32	7,4	7,47	
230	7,76	7,47	7,55	7,62	
235	7,91	7,62	7,7	7,77	
240	8,06	7,77	7,85	7,92	
245	8,26	7,97	8,05	8,12	
250	8,41	8,12	8,2	8,27	
255	8,56	8,27	8,35	8,42	
260	8,71	8,42	8,5	8,57	
265	8,86	8,57	8,65	8,72	
270	9,06	8,77	8,85	8,92	
275	9,21	8,92	9	9,07	
280	9,36	9,07	9,15	9,22	
285	9,51	9,22	9,3	9,37	
290	9,71	9,42	9,5	9,57	
295	9,86	9,57	9,65	9,72	
300	10,01	9,72	9,8	9,87	

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende isolatiemateriaal is toegepast.

<sup>1</sup> De waarden voor daken gelden alleen indien het isolatiemateriaal niet onderbroken is aangebracht. Indien het isolatiemateriaal bij het dak tussen de gordingen is aangebracht gelden de hier gegeven Rc-waarden niet, er is geen rekening gehouden met het percentage hout