

Codering:	<b>20120351GKBUW</b>
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>
Toepassing:	<b>ISSO 82.1 en ISSO 75.1</b>
Fabrikant:	<b>IsoBouw Systems BV</b>
Type:	<b>EPS 80 SE (-Wit- LiteTop 80 SE)</b>
Ingangsdatum verklaring	<b>05-07-2012</b>
Geldigheidsduur verklaring	<b>Onbeperkt</b>

Isolatie dikte [mm]	R <sub>c</sub> [m <sup>2</sup> K/W]			
	gevel	paneel	vloer	Dak <sup>1</sup> (Beperkte toepassing zie note 1)
40	1,41	1,12	1,20	1,27
50	1,71	1,42	1,50	1,57
60	1,96	1,67	1,75	1,82
70	2,21	1,92	2,00	2,07
80	2,51	2,22	2,30	2,37
85	2,76	2,47	2,55	2,62
90	3,06	2,77	2,85	2,92
100	3,16	2,87	2,95	3,02
105	3,31	3,02	3,10	3,17
110	3,46	3,17	3,25	3,32
115	3,56	3,27	3,35	3,42
120	3,71	3,42	3,50	3,57
125	3,86	3,57	3,65	3,72
130	3,96	3,67	3,75	3,82
135	4,11	3,82	3,90	3,97
140	4,26	3,97	4,05	4,12
145	4,41	4,12	4,20	4,27
150	4,66	4,37	4,45	4,52
160	4,91	4,62	4,70	4,77
170	5,21	4,92	5,00	5,07
180	5,46	5,17	5,25	5,32
190	5,76	5,47	5,55	5,62

De R<sub>c</sub>-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende isolatiemateriaal is toegepast.

<sup>1</sup> De waarden voor daken gelden alleen indien het isolatiemateriaal niet onderbroken is aangebracht. Indien het isolatiemateriaal bij het dak tussen de gordingen is aangebracht gelden de hier gegeven R<sub>c</sub>-waarden niet, er is geen rekening gehouden met het percentage hout