



Codering:	<b>20210493GK (20120443GKBUW)</b>
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>
Toepassing:	<b>NTA 8800 basisopname</b>
Fabrikant:	<b>IsoBouw Systems BV</b>
Type:	<b>SlimFix Deco BioFoam Inside</b>
Ingangsdatum verklaring	<b>8-10-2021</b>
Geldigheidsduur verklaring	

Type SlimFix Deco BioFoam Inside	Isolatie dikte (mm)	Element dikte (mm)	Houtpercentage	Rc (m <sup>2</sup> K/W) dak
2,5	76	82	6,5%	2,57
3	97	103	6,5%	3,13
3,5	114	120	6,5%	3,57
4	135	141	6,5%	4,09

Voorwaarden voor het hanteren van de Rc waarde in de tabel zijn:

- De SlimFix Deco elementen zijn/worden geplaatst in een kunststof profiel voorzien van meerdere kamers. Deze kamers zijn luchtdicht afgesloten. De elementen worden naadloos tegen elkaar geplaatst met een kunststof profiel. Tussen de SlimFix Deco elementen en het dakbeschot is een luchtspouw aanwezig.
- Er gaan geen bevestigingsmiddelen door de isolatie.