

Codering:	<b>20230017GK</b>
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>
Toepassing:	<b>NTA 8800 basisopname en detailopname</b>
Fabrikant:	<b>IsoBouw Systems BV</b>
Type:	<b>SlimFort</b>
Ingangsdatum verklaring	<b>26-01-2023</b>
Geldigheidsduur verklaring	

Type	Elementdikte:	Gevel Rc-waarde [m <sup>2</sup> K/W]
SlimFort 2.5	95 mm	2,6
SlimFort 3.5	130 mm	3,6
SlimFort 4.0	147 mm	4,1
SlimFort 4.7	171 mm	4,7
SlimFort 5.0	181 mm	5,0
SlimFort 5.8	210 mm	5,8
SlimFort 6.7	240 mm	6,7
SlimFort 7.5	270 mm	7,5

SlimFort is een innovatief gevelisolatiesysteem voor geventileerde gevels. De isolatieplaten bestaan uit een combinatie van EPS<sub>hr</sub> 100 SE (grijs) en EPS 200 SE (oranje) voorzien van 4 metalen rvs beugels. De isolatieplaten zijn rondom voorzien van een robuuste mes-en-groef aansluiting en leverbaar in 5 diktes.

De R<sub>c</sub>-waarden zijn inclusief bevestiging.

De waarden mogen alleen gehanteerd worden als aangetoond kan worden dat IsoBouw SlimFort is toegepast.